

## SR SSB 125–2019

Offentliggjort: 26.06.2019

Gyldig fra: 26.06.2019

Gyldig til: 30.11.2020

### TIB 4, Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup. Omstilling af centralbetjente sporskifter. Arbejdskøretøjer uden attest

#### 1. Baggrund

Som forberedelse til etablering af ERTMS på TIB-strækning 4 udstyres sporskifterne 01 og 02 i Herfølge, Tureby, Haslev og Holme-Olstrup med en ny type sporskiftedrev (P80). For at disse sporskiftedrev kan fungere tilfredsstillende med det eksisterende sikringsanlæg, skal nedenstående iagttages ved omstilling af sporskifterne.

#### 2. Omstilling af sporskifterne 01 og 02

##### 2.1. Stationsbestyrerens forhold

Omstilling af sporskifterne 01 og 02 må kun ske, når sporskiftets sporisolation er fri.

Omstilling må kun foretages af stationsbestyreren.

##### 2.2. Rangerlederens forhold

Stedbetjeningskontakterne ved sporskifterne må *ikke* benyttes.

Rangertrækket skal holde stille fri af sporskiftet, inden stationsbestyreren anmodes om at omstille sporskiftet.

#### 3. Arbejdskøretøjer uden attest

##### 3.1 Rangerlederens henholdsvis førerens forhold

Før kørsel med arbejdskøretøjer uden attest i sporskifterne 01 og 02, skal det sikres, at sporisolationen hørende til det pågældende sporskifte er besat.

Dette sker således:

Herfølge

- ved kørsel i sporskifte 01 påsættes kortslutningsstrop i isolation 03
- ved kørsel i sporskifte 02 påsættes kortslutningsstrop i isolation 06.

Tureby

- ved kørsel i sporskifte 01 påsættes kortslutningsstrop i isolation 03

Udgivet af:	Telefon: +45 8234 0000	E-mail: trafikaleregler@bane.dk	Journalnr. / init.: 2019 – 12049/scn
Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Direkte:	Web: www.bane.dk	CVR 18638876 Side 1 (2)

- ved kørsel i sporskifte 02 påsættes kortslutningsstrop i isolation 06.

Haslev

- ved kørsel i sporskifte 01 påsættes kortslutningsstrop i isolation 03
- ved kørsel i sporskifte 02 påsættes kortslutningsstrop i isolation 06.

Holme Olstrup

- ved kørsel i sporskifte 01 påsættes kortslutningsstrop i isolation 03
- ved kørsel i sporskifte 02 påsættes kortslutningsstrop i isolation 08.

Kortslutningsstroppens funktion skal bekræftes af stationsbestyreren inden kørsel i det pågældende sporskifte. Kortslutningsstroppen må først fjernes, når kørslen er afsluttet, og stationsbestyreren har givet tilladelse.

### 3.2 Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren må give tilladelse til at fjerne en kortslutningsstrop, som er påsat i henhold til punkt 3.1.

- når rangerlederen har meldt, at køretøjet holder stille, jf. punkt 2.2, hvis det pågældende sporskifte skal omstilles, eller
- når føreren af arbejdskøretøjet henholdsvis rangerlederen har meldt, at køretøjet med sikkerhed har passeret pågældende sporskifte og er fri af sporskiftets sporisolation, hvis det pågældende sporskifte ikke skal omstilles.

\*\*\*\*\*

*Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på [www.bane.dk](http://www.bane.dk)*

Udgivet af:	Telefon: +45 8234 0000	E-mail: trafikaleregler@bane.dk	Journalnr. / init.: 2019 – 12049/scn
Banedanmark Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V	Direkte:	Web: www.bane.dk	CVR 18638876 Side 2 (2)